

ADATTATORI DIRITTI, a 45° e a 90° - Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" Maschio NPT

Per la trasformazione della Valvola a Sfera da Mod. **BVF-AA** a Mod. BV-4A, BV-5A, BV-6A, BV-45E4A, BV-45E5A, BV-45E6A, BV-E4A, BV-E5A, BV-E6A...

- Per installazioni temporanee.

NOTA : * = senza percussore



Mod.	Descrizione
QC-S4AM	Adattatore diritto da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" M. NPT.
QC-S51M	5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/16" M. NPT. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-S5AM	5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/8" M. NPT. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-S6AM	3/8"* F. SAE girevole con Guarnizione x 1/8" M. NPT.
QC-45E4AM	Adattatore a 45° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" M. NPT.
QC-45E5AM	a 45° 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/8" M. NPT. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-45E6AM	a 45° 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 1/8" M. NPT.
QC-E4AM	Adattatore a 90° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" M. NPT.
QC-E5AM	a 90° 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/8" M. NPT. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-E6AM	a 90° 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 1/8" M. NPT.

PARTI di RICAMBIO per ADATTATORI



Mod.	Descrizione
42010	Guarnizione di tenuta in Neoprene per Adattatori da 1/4" F. SAE girevole.
42020	C.s. 5/16" F. SAE girevole per R-410a (AZ-20, Puron®...).
42308	C.s. 3/8" F. SAE girevole.
42010T	Guarnizione di tenuta in Teflon per Adattatori da 1/4" F. SAE girevole.
42020T	C.s. 5/16" F. SAE girevole per R-410a (AZ-20, Puron®...).
42308T	C.s. 3/8" F. SAE girevole.
42024	Percussore fisso in Ottone per Adattatori da 1/4" F. SAE girevole e 5/16" F. SAE girevole R-410a (AZ-20, Puron®...).
A31999	Valvola Schrader per attacchi di Servizio da 1/4" M. SAE e 5/16" M. SAE per R-410a (AZ-20, Puron®...).

ADATTATORI DIRITTI - Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Femmina NPT

Per la trasformazione delle Manichette Flessibili Serie HP__AM e HP__AAM con estremità SAE girevole.

Il Mod. **QC-S4A** (**QC-S5A** per R-410a) viene impiegato su tutti i Manometri della Serie RG, sui Vacuometri della Serie RGV e sulla Stazione di Vuoto e Carica "Universale".

NOTA : * = senza percussore



Mod.	Descrizione
QC-S4A	Adattatore diritto da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" F. NPT.
QC-S5A	C.s. da 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/8" F. NPT. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-S6A	C.s. da 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 1/8" F. NPT.
QC-S4B	C.s. da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/4" F. NPT.
QC-S5B	C.s. da 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/4" F. NPT. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-S6B	C.s. da 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 1/4" F. NPT.

ADATTATORI a 45° - Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Femmina NPT

Per la trasformazione delle Manichette Flessibili Serie HP__AM e HP__AAM con estremità SAE girevole a 45°.

Il Mod. **QC-45E4A** (**QC-45E5A** per R-410a) viene impiegato su tutti i Manometri della Serie RG, sui Vacuometri della Serie RGV e sulla Stazione di Vuoto e Carica "Universale".

NOTA : * = senza percussore



Mod.	Descrizione
QC-45E4A	Adattatore a 45° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" F. NPT.
QC-45E5A	C.s. a 45° da 5/16 F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/8" F. NPT. Per R-410a (AZ-20, Puron®).
QC-45E6A	C.s. a 45° da 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 1/8" F. NPT
QC-45E4B	Adattatore a 45° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" F. NPT.
QC-45E5B	C.s. a 45° da 5/16 F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/4" F. NPT. Per R-410a (AZ-20, Puron®).
QC-45E6B	C.s. a 45° da 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 1/4" F. NPT

ADATTATORI a 90° - Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Femmina NPT

Per la trasformazione delle Manichette Flessibili Serie HP__AM e HP__AAM con estremità SAE girevole a 90°. Il Mod. QC-E4A (QC-E5A per R-410a) viene impiegato su tutti i Manometri della Serie RG, sui Vacuometri della Serie RGV e sulla Stazione di Vuoto e Carica "Universale".

NOTA : * = senza percussore



APPLICAZIONE TIPICA
(Vacuometro non fornito)



Mod.	Descrizione
QC-E4A	Adattatore a 90° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/8" F. NPT.
QC-E5A	C.s. a 90° da 5/16 F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/8" F. NPT. Per R-410a (AZ-20, Puron®).
QC-E6A	C.s. a 90° da 3/8 F. SAE* girevole con Guarnizione x 1/8" F. NPT.
QC-E4B	Adattatore a 90° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" F. NPT.
QC-E5B	C.s. a 90° da 5/16 F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/4" F. NPT. Per R-410a (AZ-20, Puron®).
QC-E6B	C.s. a 90° da 3/8 F. SAE* girevole con Guarnizione x 1/4" F. NPT.

ADATTATORI DIRITTI e a 90° Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene

Indicati per l'installazione della elettrovalvola di antirisucchio dell'olio, direttamente sull'attacco di ingresso della pompa per il vuoto. Inoltre possono essere impiegati per il collegamento del Vacuometro Elettronico Mod. VG60 direttamente sull'attacco laterale Sx dei Gruppi Manometrici ad 1, 2 e 4 valvole a sfera.

Gli adattatori a 90° sono indicati per l'installazione dei vacuometri analogici, muniti di adattatore Mod. U3-4A o U3-5A, sull'attacco laterale Sx o centrale dei Gruppi Manometrici ad 1, 2 e 4 valvole a sfera.

AVVERTENZA : Togliere il percussore, se necessario, e posizionarlo sull'estremità di collegamento alla Valvola Schrader.

* non possibile su attacco da 3/8" F. SAE girevole.

NOTA : * = senza percussore



Mod.	Descrizione
D10244	Adattatore diritto da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene.
D10245	C.s. da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
D10246	C.s. da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione.
D10255	C.s. da 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
D10256	C.s. da 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
D10266	C.s. da 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione.
D102E44	Adattatore a 90° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene.
D102E45	C.s. a 90° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
D102E46	C.s. a 90° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione.
D102E55	C.s. a 90° da 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
D102E56	C.s. a 90° da 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
D102E66	C.s. a 90° da 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione.

ADATTATORI DIRITTI - Femmina SAE Esagonale con Guarnizione Conica in Rame x Femmina SAE* girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore

NOTA : * = senza Percussore



QC-S44



Mod.	Descrizione
QC-S44	Adattatore diritto da 1/4" F. SAE esagonale con Guarnizione conica in rame a codulo lungo x 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore.
QC-S45	1/4" F. SAE esagonale con Guarnizione conica in rame a codulo lungo x 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-S46	1/4" F. SAE esagonale con Guarniz. conica in rame a codulo lungo x 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione.
QC-S54	5/16" F. SAE esagonale con Guarnizione conica in rame x 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-S55	5/16" F. SAE esagonale con Guarnizione conica in rame x 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-S56	5/16" F. SAE esagonale con Guarnizione conica in rame x 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-S64	3/8" F. SAE esagonale con Guarnizione conica in rame a codulo lungo x 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore.
QC-S65	3/8" F. SAE esagonale con Guarnizione conica in rame a codulo lungo x 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-S66	3/8" F. SAE esagonale con Guarnizione conica in rame a codulo lungo x 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione.

ADATTATORI DIRITTI - Femmina SAE con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Maschio SAE con Valvola Schrader (escluso Mod. AD56)

Per impiego sulle Pompe per Vuoto, Unità di Recupero, Gruppi Manometrici, Riduttori di Pressione per Azoto, Bilance Elettroniche Programmabili, Bombe di Recupero e/o Stoccaggio...

- Per installazioni temporanee.

AVVERTENZE : Nelle operazioni di Recupero di refrigerante e/o Evacuazione del circuito si raccomanda di togliere la Valvola Schrader per ridurre i tempi di processo. **Non installare l'Adattatore, privo di Valvola Schrader, sui circuiti in pressione.**

NOTA : ** = Senza Valvola Schrader



AD45



AD54



AD56

Mod.	Descrizione
AD46	Adattatore diritto da 1/4" F. SAE con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 3/8" M. SAE**.
AD45	1/4" F. SAE con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 5/16" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
AD54	5/16" F. SAE con Guarnizione e Percussore x 1/4" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
AD56	5/16" F. SAE con Guarnizione e Percussore x 3/8" M. SAE**. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).

ADATTATORI DIRITTI - Femmina SAE* girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Maschio SAE** girevole con Valvola Schrader

Per installazioni temporanee su : Pompe per Vuoto, Gruppi Manometrici, Manichette Flessibili, Vacuometri, Bilance Elettroniche Programmabili, Unità di Recupero dei refrigeranti, Iniettori per Olio e Additivi, Bombe di stoccaggio...

- Corpo in ottone per una lunga durata;
- Attacco maschio con Valvola Schrader;
- Bocchettone girevole, a zigrinatura estesa. Filetto interno con due scanalature per trattenere le impurità;
- Guarnizione di tenuta in Neoprene e percussore fisso.

NOTA : * = Senza Percussore ** = Senza Valvola Schrader



QC-45



Mod.	Descrizione
QC-44	Adattatore diritto da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" M. SAE con Valvola Schrader.
QC-45	1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 5/16" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-46	1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/8" M. SAE**.
QC-54	5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/4" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-55	5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 5/16" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-56	5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/8" M. SAE**. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-64	3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 1/4" M. SAE con Valvola Schrader.
QC-65	3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 5/16" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-66	3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 3/8" M. SAE**.

ADATTATORI a 45° - Femmina SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Maschio SAE con Valvola Schrader

Indicati nelle operazioni di Controllo delle Pressioni, Recupero, Evacuazione e Carica dei circuiti dove l'attacco di servizio è posizionato in una zona di difficile accesso.

- Per installazioni temporanee.

AVVERTENZA : Nelle operazioni di Recupero di refrigerante e/o Evacuazione del circuito si raccomanda di togliere la Valvola Schrader, dove presente, per ridurre i tempi di processo.

ATTENZIONE : Non installare l'Adattatore, privo di Valvola Schrader, sui circuiti in pressione.

NOTA : * = senza Percussore ** = senza Valvola Schrader



QC-45E54

Mod.	Descrizione
QC-45E44	Adattatore a 45° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" M. SAE con Valvola Schrader.
QC-45E45	C.s. a 45° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 5/16" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-45E46	C.s. a 45° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/8" M. SAE**.
QC-45E54	C.s. a 45° da 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/4" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-45E55	C.s. a 45° da 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 5/16" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-45E56	C.s. a 45° da 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/8" M. SAE**. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-45E64	C.s. a 45° da 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 1/4" M. SAE con Valvola Schrader.
QC-45E65	C.s. a 45° da 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 5/16" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-45E66	C.s. a 45° da 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 3/8" M. SAE**.

ADATTATORI a 90° - Femmina SAE* girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x Maschio SAE** con Valvola Schrader

Indicati nelle operazioni di Controllo delle Pressioni, Recupero, Evacuazione e Carica dei circuiti dove l'attacco di servizio è posizionato in una zona di difficile accesso.

- Corpo maggiorato, in ottone, per sopportare le alte pressioni del refrigerante R-410a (AZ-20, Puron®...);
- Posizione più arretrata della Valvola Schrader, sulle estremità da 5/16" M. SAE (1/2" 20UNF). Impedisce la fuoriuscita del refrigerante R-410a, ad alta pressione, garantendo la massima sicurezza per l'operatore;
- Per installazioni temporanee.

AVVERTENZA : Nelle operazioni di Recupero di refrigerante e/o Evacuazione del circuito si raccomanda di togliere la Valvola Schrader, dove presente, per ridurre i tempi di processo.

NOTA : * = senza Percussore ** = senza Valvola Schrader



QC-E54



Mod.	Descrizione
QC-E44	Adattatore a 90° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione in Neoprene e Percussore x 1/4" M. SAE con Valvola Schrader.
QC-E45	C.s. a 90° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 5/16" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-E46	C.s. a 90° da 1/4" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/8" M. SAE**.
QC-E54	C.s. a 90° da 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 1/4" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-E55	C.s. a 90° da 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 5/16" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-E56	C.s. a 90° da 5/16" F. SAE girevole con Guarnizione e Percussore x 3/8" M. SAE**. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-E64	C.s. a 90° da 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 1/4" M. SAE con Valvola Schrader.
QC-E65	C.s. a 90° da 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 5/16" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a (AZ-20, Puron®...).
QC-E66	C.s. a 90° da 3/8" F. SAE* girevole con Guarnizione x 3/8" M. SAE**.