

ESTRATTORE/INSERITORE di GUARNIZIONI e O-RING di TENUTA

Per impiego sui bocchettoni girevoli delle manichette flessibili, sui Rubinetti di accesso, sui gruppi manometrici... Permette inoltre di separare cavi elettrici, rimuovere piccoli fusibili...

- Impugnatura in alluminio anodizzato con zigrinatura estesa per una presa facile;
- Puntale diritto e a 90° in metallo con cromatura superficiale.



SDE-2

Mod.	Descrizione
SDE-2	Estrattore/inseritore di guarnizioni e O-Ring di tenuta.

PRESA a MOLLA per VITI NORMALI e a STELLA

Trattiene le teste delle viti e raggiungere anche zone di difficile accesso. **Dimensioni** : Ø 10 x 225 mm.

- Corpo in Nylon con zincatura totale;
- Teste in acciaio temperato. Estremità con bloccaggio manuale per viti normali e a stella. Ritorno a molla.



S-3

Mod.	Descrizione
S-3	Pres a molla per viti normali e a stella. Con rilascio automatico.

PRESA a MOLLA FLESSIBILE

Permette di trattenere viti, bulloni, piccoli utensili e raggiungere anche zone di difficile accesso.

- Corpo in acciaio armonico con zincatura superficiale;
- Impugnatura in PVC con stelo in alluminio e ritorno a molla;
- Quattro ganasce con estremità rientranti per una facile presa.

Apertura Max : 20 mm.



FMF-114

Mod.	Descrizione
FMF-114	Pres a molla flessibile con impugnatura. Apertura Max 20 mm. - Lunghezza 560 mm.

MORSETTO a "COCCODRILLO" con ASTA TELESCOPICA e CLIP da TASCHINO

Per il fissaggio, sull'estremità, di piccoli oggetti. Permette inoltre di raggiungere, con un fiammifero, il beccuccio della fiamma pilota presente nelle caldaie e scaldacqua a gas.

- Impugnatura a sei innesti telescopici in ottone con cromatura superficiale;
- Morsetto "a coccodrillo" con chiusura a molla.



RT-185

Mod.	Descrizione
RT-185	Puntale con morsetto a "coccodrillo", asta telescopica in ottone cromato con clip da taschino. Lunghezza 138 + 680 mm.

PUNTALI MAGNETICI con ASTA TELESCOPICA

Permettono di recuperare viti, rondelle, bulloni metallici... da zone di difficile accesso.

- Impugnatura a sei innesti telescopici;
- Puntale magnetico Ø 6 mm. (snodato Ø 11 mm. per il Mod. MRT-45). Può trattenere oggetti metallici fino ad un peso di 0,7 Kg (4,5 Kg. per Mod. MRT-45) in funzione della conformazione.



MRT-45

MRT- 7

Mod.	Descrizione
MRT- 7	Puntale magnetico con aste telescopiche in ottone con cromatura superficiale e clip da taschino Ø 6 mm. Per oggetti metallici fino a 0,7 Kg. Lunghezza 142 + 650 mm.
MRT-45	Puntale magnetico con aste telescopiche in Acciaio Inox, testa orientabile di 180° e impugnatura antiscivolo Ø 11 mm. Per oggetti metallici fino a 4,5 Kg. Lunghezza 210 + 860 mm.